



Obarrio, calle 59, Edificio YASA, Local #2. Teléfono 390-7975 Telefax: 390-7976 • Apartado 0830-01724 • Correo electrónico: [ventas@solconsa.net](mailto:ventas@solconsa.net)

# MASTER DESENCOFRANTE

## DESMOLDANTE DE BASE AGUA

El **DESENCOFRANTE MASTER DESENCOFRANTE** es un agente desmoldante en base acuosa listo para usarse en todo tipo de formaleta. Mejorando la apariencia del concreto preformado, pre-tensado y colocado en la obra.

### Usos:

Se emplea para tratar las formaletas de varios tipos tales como madera, resinas sintéticas, metálicos, fibra de vidrio entre otros.

### Beneficios

- Acción de liberación al concreto muy eficiente
- Produce superficies sin manchas
- Listo para usar
- No requiere mezclado
- Reduce costos de producción
- Flexibilidad en la aplicación

### Aplicación

El **MASTER DESENCOFRANTE** se ha desarrollado para trabajar en la superficie de las formaletas y en la interfase del cemento revolución hasta obtener una pasta uniforme. Los encofrados que tengan residuos en la superficie tales como aceites contaminantes y acumulación de cemento, deben de eliminarse muy bien anticipadamente antes de usar este producto.

El **MASTER DESENCOFRANTE** puede aplicarse con un rodillo, rociador, paño o cepillo. Es importante que la apariencia del encofrado durante la aplicación ya que para un mayor rendimiento se recomienda utilizar un rociador para lograr cubrir la mayor parte de la superficie.

### Rendimiento

Se recomiendan usar el **MASTER DESENCOFRANTE**, en un rango de 50-90 m<sup>2</sup> por galón, dependiendo de la formaleta y de su absorbencia.

Para superficies lisas, no absorbentes, el rendimiento es de 61 m<sup>2</sup> aproximadamente por galón

### Presentación

Tanque de 208 litros (55 galones)

### Precaución

Puede producir irritación en los ojos, piel y vías respiratorias.

En caso de ingestión o quemadura utilice bastante agua potable para lavar. Consulte con su medico.