



Obarrio, calle 59, Edificio YASA, Local #2. Teléfono 390-7975 Telefax: 390-7976 • Apartado 0830-01724 • Correo electrónico: ventas@solconsa.net

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO TRANSPARENTE

MASTER SEAL

Descripción

El Impermeabilizante Acrílico es un producto transparente e incoloro, de terminación semi brillante, formulado con dispersiones acrílicas estirenadas, solubles en agua, de alta resistencia sobre pisos, paredes, sustratos alcalinos de gran hidrorrepelencia

Usos

- Para proteger, sellar e impermeabilizar ladrillos, y enchapes de ladrillos.
- También se emplea para sellar superficies cubiertas con yeso, al disminuir su absorción, permitiendo que las pinturas y pastas se apliquen fácilmente sobre él, obteniendo buenos rendimientos.
- El MASTER SEAL se recomienda para sellar superficies alcalinas como repelladas y de hormigón.
- Tiene excelentes resultados, cuando se aplica para sellar previamente superficies alcalinas, como los repellos.

Características del Producto

- Naturaleza Química: Acrílica estirenada.
- Aspecto: Lechoso antes de aplicarlo.
- Color : Transparente una vez seco
- Acabado: Semi brillo
- Aplicación: Rodillo o Brocha
- Rendimiento: 35±5 m²/gal/mano, dependiendo del grado de absorción, rugosidad y espesor de película.
- Secado Tacto: 1-2 horas.
- Secado para repintar: 24 horas.
- Estabilidad de almacenaje: 24 meses en envases herméticamente cerrados

Presentación

- Galón
- Cubeta 19 litros,
- Tanque 208 litros (55 galones)

Preparación de la superficie y aplicación.

El producto recién aplicado tiene un aspecto lechoso, que desaparece en algunas horas, quedando una película transparente e incolora.

Las superficies deben estar fraguadas, secas, libres de grasa, polvo y demás contaminantes.

Una mano será suficiente si se emplea sobre muros interiores, no obstante, utilice dos manos en caso de superficies exteriores.