

# Master WALLCRETE



## Acondicionador "primer" para superficies, previa aplicación de repello e instalación de baldosas y azulejos.

El MASTER WALLCRETE de PROFESSIONAL CONCRETE SOLUTIONS (PCS) es un acondicionador (primer) para superficies cementicias, que se utiliza previa a la aplicación de repellos y/o instalación de revestimientos.

### USOS

Para preparar superficies estáticas cementicias o de arcilla que requieran adhesión adicional, sobre las cuales se han de aplicar repellos y/o revestimientos de cerámica, baldosas y azulejos de klinker, porcelanatos, piedra natural, barro cocido y ladrillo. Sirve para aplicaciones interiores, sobre toppings, repellos, paneles prefabricados de base cementicia, muros estructurales (shear walls).

### VENTAJAS

Formulación "ready to use" viene preparado para aplicación directa. No necesita diluirse en agua, ni añadir aditivos.

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Previa a la aplicación, limpie la superficie hasta que esta quede libre de polvo, suciedad, pintura, grasas o cualquier otro contaminante.

En caso de muros estructurales (shear walls) remueva completamente el desencofrante antes de aplicar.

### MODO DE EMPLEO

- Agite bien antes de usar.
- Sobre la superficie limpia, aplique con un rolo o brocha de pintar hasta cubrir completamente el área que va a repellar o sobre la cual va a aplicar instalar los revestimientos.
- No requiere que se le añada arena o cemento para aumentar su

adhesividad.

- Espere de 40 a 45 minutos, antes de aplicar repello o pegamento.

### RECOMENDACIONES

- No debe usarse en superficies externas y/o sujetas a contacto prolongado o inmersas en agua.
- Espere aproximadamente de 45 a 60 minutos para que el producto seque antes de aplicar el mortero o pegamento.
- En caso contrario asegúrese de remover mecánicamente cualquier impureza o suciedad antes de aplicar repello o pegamento.

### PRESENTACION

Envase de 55 galones.

### RENDIMIENTOS

Cada galón de MASTER WALLCRETE rinde de 40 a 60 metros cuadrados aproximadamente, dependiendo de la destreza del aplicador y las condiciones de la superficie.

### DATOS TECNICOS

Cumple con la norma ASTM C-1059

### ALMACENAMIENTO

Se recomienda mantenerlo en un lugar fresco, seco y bajo techo durante un tiempo máximo de 6 meses.

### PRECAUCIONES

Use protección necesaria, este producto puede producir irritación en ojos, piel y vías respiratorias. En caso de irritación, utilice agua para lavar. Consulte a su médico.



www.solconsa.net

e-mail: info@solconsa.net

Teléfono: 390-7975 • Telefax: 390-7976

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A.

