

MasterBond



PEGAMENTO MULTIPROPÓSITO GREY / WHITE para pisos y azulejos de cerámica

El pegamento **MASTERBOND** de **PROFESSIONAL CONCRETE SOLUTIONS (PCS)** es un mortero preparado a base de cemento Pórtland (blanco o gris), arena continental seleccionada y tamizada, además de aditivos químicos especiales.

USOS

Para la adhesión de baldosas y azulejos de cerámica, klinker, barro cocido y ladrillo, en aplicaciones interiores y exteriores, sobre superficies estáticas horizontales y verticales de naturaleza cementicia. Recomendamos aplicar sobre cama niveladora preparada previamente con mortero.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- Previa a la aplicación, limpie la superficie con una esponja húmeda, remueva todo el polvo y suciedad.
- La superficie debe estar libre de pintura, grasas o cualquier otro contaminante.*

MEZCLADO

En un recipiente limpio, vierta de 5.0 a 5.5 litros de agua limpia y gradualmente agregue una bolsa de pegamento **MASTERBOND** (50 libras), mezclándolo hasta obtener una consistencia pastosa y homogénea. Déjelo reposar 5 minutos, mezclándolo vigorosamente de nuevo sin agregar más agua.

MODO DE EMPLEO

1. Usar una llana dentada de acuerdo al tipo de pieza que desee aplicar. Se recomienda llanas de 5 x 5 mm y de 8 x 10 mm, de acuerdo al material a aplicar.
2. Limpie el dorso de la pieza a instalar.
3. Aplique **MASTERBOND** con el lado liso de la llana, ejerciendo presión sobre la superficie y enseguida peine en forma circular la mezcla con la parte dentada de la llana.

4. Límite la aplicación de adhesivo a superficies que pueda cubrir con revestimiento en los próximos 30 minutos.
5. Posicione la pieza y muévala en dirección contraria al llaneo para asegurar una mejor adhesión.
6. Golpee suavemente las piezas con un mazo de hule, preferiblemente blanco o transparente para evitar manchar las piezas de revestimiento.
7. Evite tocar o transitar sobre las piezas durante las 72 horas posteriores a la aplicación.
8. Evite el tránsito pesado por lo menos hasta 7 días después de haber sido instalada.

PRESENTACION:

Bolsa de 50 lbs. (22.7 kilos)

RENDIMIENTO

Una bolsa de 50 libras de pegamento **MASTERBOND** cubre aproximadamente de 4.5 metros cuadrados con una llana de 5 x 5 mm y de 6.5 metros cuadrados con una llana de 8 x 10 mm. Los resultados pueden variar de acuerdo a las condiciones de la superficie y la destreza del instalador.

DATOS TECNICOS

El pegamento **MASTERBOND** cumple con la norma ANSI A-118.1.

ALMACENAMIENTO

Se recomienda mantenerlo en un lugar fresco, seco y bajo techo durante un tiempo máximo de 6 meses.

PRECAUCIONES

Use protección necesaria, este producto puede producir irritación en ojos, piel y vías respiratorias. En caso de irritación, utilice agua para lavar. Consulte a su médico.



www.solconsa.net
e-mail: info@solconsa.net
Teléfono: 390-7975 • Telefax: 390-7976

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A.

