

Master GROUT



**CON ARENA
SANDED**

**SIN ARENA
UNSANDED**

LECHADA CON o SIN ARENA para JUNTAS ABIERTAS o CERRADAS.

Las lechadas **MASTERGROUT** de **PROFESSIONAL CONCRETE SOLUTIONS (PCS)** son rellenos para juntas compuestos por cemento Portland, aditivos, pigmentos, con y sin arena continental (**SANDED** y **UNSANDED**), respectivamente.

Estos compuestos producen morteros con excelente calidad para rellenar juntas entre azulejos, baldosas de cerámica y porcelanatos, losetas de barro, piedras naturales (mármol, granito, laja, caliza, coralina, etc.) y terrazos.

USO

SANDED - Con Arena: Rellene juntas abiertas (de 5 a 8 mm), para instalaciones residenciales o comerciales, en pisos y paredes.

UNSANDED - Sin Arena: Rellene juntas cerradas (de 2 a 4 mm), para instalaciones residenciales o comerciales, en pisos y paredes.

APLICACION

Después de la instalación de los azulejos o baldosas debe de esperar un mínimo de 24 horas para la aplicar **MASTERGROUT**, para obtener una mejor tonalidad de colores.

1. Limpie las juntas con una esponja húmeda para asegurar un mejor curado.
2. Añada **MASTERGROUT** al agua en proporción de 0.15 litros de agua limpia, por cada libra de polvo. Debe ser mezclado a mano o con una mezcladora de baja revolución hasta obtener una pasta uniforme.
3. Dejar reposando la mezcla durante 10 minutos, luego vuelva a mezclar sin añadir más agua, hasta lograr una mezcla uniforme y

homogénea.

4. Las juntas deben ser llenadas con una lana de goma, trabajándola diagonalmente a través de las juntas, cubriéndolas a nivel de la superficie del azulejo y baldosa.

RECOMENDACIONES

1. No prepare más mezcla de la que pueda aplicar en el transcurso de 60 minutos.
2. Evite el contacto con agua durante las primeras 5 horas después de aplicado.

PRESENTACION

Bolsa de 25 libras.

RENDIMIENTO

Una bolsa de 25 libras de **MASTERGROUT UNSANDED** (sin arena), en juntas cerradas rinde de 38 a 45 m² y **SANDED** (con arena) rinde de 28 a 34 m². Los resultados pueden variar de acuerdo a las condiciones de las superficies y la destreza del instalador.

ALMACENAMIENTO

Se recomienda mantenerlo en un lugar fresco, seco y bajo techo durante un tiempo máximo de 8 meses.

PRECAUCIONES

Puede producir irritación en los ojos, piel y vías respiratorias. En caso de irritación, lave con abundante agua. Consulte con su médico.



(Noviembre 21, 2007)