

Master GYPSUM



Pasta premezclada para corregir superficies interiores.

La pasta **MASTERGYPSUM** de **PROFESSIONAL CONCRETE SOLUTIONS (PCS)** es un compuesto premezclado de base vinílica que brinda excelente adherencia. Es utilizado para corregir imperfecciones en superficies interiores.

USOS

El **MASTER GYPSUM** está diseñado para utilizarse en la colocación de cintas, retocar anclajes y completar el acabado de juntas en paneles de yeso.

También puede usarse para reparar grietas y pequeñas fisuras en muros empastados, emparejar repellos, texturizar superficies cementicias y laminar paneles de yeso para muros interiores.

VENTAJAS

- Producto homogéneo preparado en proporciones dosificadas para utilizarse en superficies estáticas, verticales y horizontales.
- Acepta pintura vinílica, acrílica y latex.
- No requiere sellador previo a la aplicación de pintura.
- Material preparado listo para aplicarse directamente del envase, gran adherencia, fácil de trabajar y alto rendimiento.

MODO DE EMPLEO

1. La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasa, hongos, humo, pintura o cualquier otro contaminante.
2. Para un acabado fino, aplique con espátula. Espere a que el material seque completamente (mínimo 4 horas), si desea puede aplicar una segunda mano para corregir cualquier imperfección en el acabado final. Lije con grano fino hasta lograr el acabado deseado.
3. Pase un paño húmedo para remover el polvo y aplique pintura directamente.
4. Para un acabado texturizado, se pasa el rodillo o herramienta escogida para lograr la textura deseada.
5. Si se desea una mezcla menos densa, puede agregar hasta un litro de

agua limpia por cada tanque de 50 libras.

El **MASTER GYPSUM** viene preparado de fábrica para aplicarlo directamente del envase. No requiere que se le añada agua o ningún otro aditivo.

RECOMENDACIONES

Para uso en áreas cubiertas. No debe usarse en superficies exteriores, dinámicas o aquellas que estén sujetas a contacto inmersas en agua.

PRESENTACION

Tanque de 50 libras (4 galones).

RENDIMIENTOS

Un tanque de 50 libras de **MASTER GYPSUM** cubre 3.85 m² sobre superficies cementicias y 4.0 m² al aplicarse sobre tabla yeso (*gypsum*), tabla cemento, tipo fiber rock o durock.

Los resultados pueden variar de acuerdo a las condiciones de la superficie y la destreza del instalador.

DATOS TECNICOS

Cumple con la norma ASTM C-475.

ALMACENAMIENTO

Se recomienda mantenerlo en un lugar fresco, seco y bajo techo durante un tiempo máximo de 3 meses.

PRECAUCIONES

Use protección necesaria, este producto puede producir irritación en ojos, piel y vías respiratorias. En caso de irritación utilice agua para lavar. Consulte a su médico.



www.solconsa.net
e-mail: info@solconsa.net
Teléfono: 390-7975 • Telefax: 390-7976

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A.

