

Master PASTIKA



Pasta premezclada para corregir SUPERFICIES INTERIORES Y EXTERIORES

La pasta **MASTER PASTIKA** de **PROFESSIONAL CONCRETE SOLUTIONS (PCS)** es un revestimiento en base vinílica para interiores y exteriores, que perfecciona los acabados finales en superficies repelladas a la vez que brinda protección hidrófuga.

USOS

Para proporcionar finos acabados en superficies estáticas cementicias tales como: concreto, fibrocemento, paneles prefabricados, repello, lozas, vigas y muros estructurales (shear walls).

También puede usarse para reparar grietas y pequeñas fisuras en muros empastados, emparejar repellos, texturizar superficies cementicias y laminar paneles de yeso para muros interiores.

VENTAJAS

- **MASTER PASTIKA** viene preparado para aplicarse directamente del envase, gran adherencia, fácil de aplicar, trabajar y alto rendimiento.
- Producto homogéneo preparado en proporciones dosificadas para utilizarse en superficies verticales y horizontales.
- Acepta pintura vinílica, acrílica y latex.
- Por sus propiedades impermeabilizantes puede aplicarse sobre superficies exteriores e interiores sujetos a humedad constante.
- Material preparado listo para aplicarse directamente del envase, gran adherencia, fácil de trabajar y alto rendimiento.
- No requiere sellador previo a la aplicación de pintura.

MODO DE EMPLEO

1. La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasa, hongos, humo, pintura o cualquier otro contaminante.
2. Para un acabado fino, aplique con espátula. Espere a que el material seque completamente (mínimo 4 horas), si desea puede aplicar una segunda mano para corregir cualquier imperfección en el acabado final. Lije con grano fino hasta lograr el acabado deseado.

3. Pase un paño húmedo para remover el polvo y aplique pintura directamente.
4. Para un acabado texturizado, se pasa el rodillo o herramienta escogida para lograr la textura deseada.
5. Si se desea una mezcla menos densa, puede agregar hasta un litro de agua limpia por cada tanque de 50 libras.

RECOMENDACIONES

No debe usarse en superficies dinámicas, o aquellas que estén sujetas a contacto prolongado o inmersas en agua.

PRESENTACION

Tanques de 50 libras (4 galones).

RENDIMIENTOS

Cada tanque de 50 lbs libras (4 galones) de **MASTER PASTIKA** cubre 3.85 m² sobre superficies estáticas cementicias y 4.0 m² al aplicarlo sobre tabla yeso (*gypsum*), o tabla cemento, tipo fiber rock o durock.

Los resultados pueden variar de acuerdo a las condiciones de la superficie y la destreza del instalador.

DATOS TECNICOS

Cumple con la norma ASTM C-475.

ALMACENAMIENTO

Se recomienda mantenerlo en un lugar fresco, seco y bajo techo durante un tiempo máximo de 3 meses.

PRECAUCION

Use protección necesaria, este producto puede producir irritación en ojos, piel y vías respiratorias. En caso de irritación, utilice agua para lavar. Consulte a su médico.

AYUDAMOS A CONSTRUIR!!!



www.solconsa.net

e-mail: info@solconsa.net

Teléfono: 390-7975 • Telefax: 390-7976

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A.

